

SPLIT PARED AIR 2x1



LA MEJOR COMBINACIÓN DE 2x1

La gama Daitso Air 2x1 presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Con este modelo, podrás climatizar dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función "Energy Saving" que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

El accesorio Wi-Fi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitso estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.

Daitso Air 2x1, el multisplit más fácil.



Control Wi-Fi

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.*



| Modelo | | | DSM-9KIDB | DSM-12KIDB | DOSM-18KIDB |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Código | | | 3NDA8541 | 3NDA8542 | 3NDA8546 |
| Potencia | Frigorífica/Calorífica (Min.-Máx.) | kcal/h kW | 2.150 (430-2.881) / 2.408 (430-3.010) 2,50 (0,50-3,35) / 2,80 (0,50-3,50) | 2.752 (516-3.096) / 2.924 (516-3.784) 3,20 (0,60-3,60) / 3,40 (0,60-4,40) | 4.472 (1.840-4.988) / 4.644 (2.217-5.092) 5,20 (2,14-5,80) / 5,40 (2,58-5,92) |
| Potencia absorbida | Frigorífica/Calorífica | kW | -/- | -/- | 1,45/1,30 |
| SEER/SCOP | | | 6,3/4,15 | 6,3/4,15 | 6,1/4,0 |
| Clase energética | Frigorífica/Calorífica | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Alimentación eléctrica | | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 220-240/1/50 |
| Intensidad absorbida | | A | - | - | 6,43 |
| Cable de alimentación | | n° x s | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T | (U.E.) 2x2,5+T |
| Cable de interconexión | | n° x s | 3x2,5+T | 3x2,5+T | 3x2,5+T |
| Caudal de aire Unidad Interior | A/B | m³/h | 550/300 | 550/300 | - |
| Caudal de aire Unidad Exterior | | m³/h | - | - | 2600 |
| Rango de funcionamiento | Frío Calor | °C | -15 ~ +43 -15 ~ +24 | -15 ~ +43 -15 ~ +24 | -15 ~ +43 -22 ~ +24 |
| Presión sonora Unidad Interior | A/M/B | dB(A) | 40/35/28 | 42/35/28 | - |
| Presión sonora Unidad Exterior | | dB(A) | - | - | 55 |
| UI máximas conectables | | n° | - | - | 2 |
| Diámetro líneas frigoríficas | Líquido-Gas | Pul. | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 |
| Distancia máxima | Total/Vertical | m | - | - | 20/5 |
| Refrigerante | Tipo | | R-32 | R-32 | R-32 |
| Carga de refrigerante | | Kg (TCO ₂ eq) | - | - | 1,05 (0,709) |
| Carga adicional/distancia precarga | | g/m-m | - | - | 20-10 |
| Dimensiones | Alto/Ancho/Fondo | mm | 250/773/185 | 250/773/185 | 596/899/378 |
| Peso neto | | Kg | 8,5 | 8,5 | 43 |

Accesorios

3NDA9063 ACCD_WM6 Interfaz Wi-Fi Daitso 9-12



Combinaciones disponibles

| Modelos | ASD 9 K2i-DB | ASD 9 12 K11i-DB |
|-------------|--------------|------------------|
| Códigos | 3NDA8540 | 3NDA8545 |
| Combinación | 9+9 | 9+12 |