

Serie MSZ-HR		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Unidad Interior		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Unidad Exterior		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
Frío Nominal (Mín-Máx)	kW	2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)
Calor Nominal (Mín-Máx)	kW	3,15 (0,5-3,5)	3,6 (0,9-3,7)
Capacidad – kCal/h (frío)	kCal/h	2150	2924
Capacidad – kCal/h (calor)	kCal/h	2709	3096
Consumo Nominal – Frío	kW	0,8	1,21
Consumo Nominal – Calor	kW	0,85	0,975
Consumo eléctrico anual – Frío	kWh/año	141	191
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia)	kWh/año	614	781
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida)	kWh/año	289	344
Coefficiente energético – EER / COP		3,13 / 3,71	2,81 / 3,69
Coefficiente energético – SEER (Etiqueta)		6,2 (A++)	6,2 (A++)
Coefficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia		4,2 (A+)	4,3 (A+)
Coefficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida		5,3 (A+++)	5,2 (A+++)

Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	m <sup>3</sup> /min	3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7	3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7
Unidad Interior – Nivel sonoro (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima)	dB(A)	21 / 30 / 37 / 43	22 / 31 / 38 / 46
Unidad Interior – Potencia sonora	dB(A)	57	60
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228
Unidad Interior – Peso	kg	8,5	8,5
Unidad Exterior – Caudal de aire	m <sup>3</sup> /min	30,3	32,2
Unidad Exterior – Nivel sonoro	dB(A)	50	51
Unidad Exterior – Potencia sonora	dB(A)	63	64
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo	mm	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249
Unidad Exterior – Peso	kg	23	24
Unidad Exterior – Refrigerante R32	Pre-carga kg / PCA / TCO: eq	0,4 / 675 / 0,27	0,45 / 675 / 0,30
Tensión/Fases – Intensidad Máxima	V/F – A	230/1 – 5,0	230/1 – 6,7
Diám. tuberías líquido/gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Long. Máx. tubería vert/total	m	12 / 20	12 / 20
Rango de operación – T <sup>a</sup> exterior para refrigeración	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Rango de operación – T <sup>a</sup> exterior para calefacción	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24